


SYN-CUT VL 2000


森帝微量润滑油—森克 VL 2000

简介：

A photograph of a field of yellow flowers under a blue sky with several wind turbines in the distance.

森克 VL 2000 是一重负荷高性能微量切削油，由精选的高性能可生物降解基础油及添加剂系统调配而成，适用于有色金属和黑色金属的各种加工操作。森克 VL 2000 有非常优秀的锯切、钻孔（孔深直径比为1.5）、攻丝和铣削、镗孔、滚齿等性能。森克 VL 2000 可取代乳化液和传统切削油的用途，作为微量润滑油和准干式切削油使用。


应用：

A close-up photograph of a metal cutting tool, possibly a drill bit or end mill, with a yellowish liquid (cutting oil) splashing around it.

森克 VL 2000 主要设计用于有色金属（包括铝及其合金）和黑色金属的各种加工操作，如锯削（带锯和圆盘锯）、铣削、钻孔、滚齿、剃齿等各种操作。

优点：

森帝微量润滑油—森克 VL 2000 的特性和潜在效益包括：

- 
- A close-up photograph of a metal cutting tool, possibly a drill bit or end mill, with a yellowish liquid (cutting oil) splashing around it.
- 优异的润滑性，可延长刀具的使用寿命
 - 不含氯以及金属，可生物降解，安全环保
 - 提高表面加工精度，降低废品率，提高生产率
 - 使用量少，废油处理成本降低
 - 适用于多种金属的加工
 - 高闪点，低油烟，操作安全
 - 切屑干燥



产品典型技术指标：

性能	方法	SYN-CUT VL 2000 森克 VL 2000
颜色	目测	清澈透明液体
密度, @ 15°C, 千克 / 升	ASTM D 1298	0.924
闪点, °C	ASTM D 92	284
粘度, 40°C	ASTM D 445	46
倾点, °C	ASTM D 97	-21

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝润滑会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

www.synnexoil.com

20180402