

SYN-GREASE VAC 2

森帝真空密封脂 – 森固瑞 VAC 2

简介：

森帝真空密封脂 – 森固瑞 VAC 2 是采用高性能的硅油和高纯度无机稠化剂并加有多种添加剂和结构改进剂精制而成，是一种应用广泛的高品质真空密封脂。

特点和优点：

- 适用温度范围宽：-50°C~+220°C
- 极佳的耐水密封性
- 耐矿物油和稀酸、稀碱和大多数水溶液
- 电器绝缘性好
- 与大多数塑料和弹性体相容
- 低蒸汽压，低挥发性

应用：

- 应用于控制阀、压力塞阀、水龙头阀门的密封
- 应用于真空压力系统的密封
- 适用于有溴、水、酸碱和其他一些化学介质存在条件下的润滑和密封
- 用于橡胶及塑料 O 型圈，垫圈、密封垫的装配
- 用于变压器垫圈或设备附件中的防粘结材料和密封材料，它可以防止垫圈粘到金属物品上，可防止风化与水的冲刷
- 耐化学品的涂层
- 石化厂的泵、阀和装油臂接头的密封件，低速滑动轴承的润滑，液体联轴节的填充介质
- 用于处于户外环境或海洋环境的设备（如钻井平台和舰船）的表面防护

产品典型技术指标:

性能	测试方法	SYN-GREASE VAC 2
颜色	目测	白色半透明油膏
NLGI 等级	ASTM D217	3
工作锥入度, 25 °C, mm/10	ASTM D217	220
滴点, °C	ASTM D 566	295
分油试验, % 流失	ASTM D1742	0.5
蒸发损失, 99°C, 22 小时, %	ASTM D 972	0.13
氧化安定性, 99°C, 100 小时, 0.1MPa	ASTM D 972	0.15
铜腐蚀, 100°C, 3 小时,	ASTM D 4048	1a

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。