

SYN-COOL 601

森帝润滑全合成磨削液 - 森可 601

简介:

森可 601 是一个全合成磨削液，设计用于黑色金属和非金属材料（如陶瓷和石英）的磨削以及轻至中等负载的切削加工，具有良好的润滑性和防锈性能，该拒油型液体可防止在加工过程中工件和机床的锈蚀。

特点和优点:

- 良好的防锈性能
- 磨屑分离性和沉降性良好
- 良好的清洁性能，不堵塞砂轮
- 良好的润滑性，磨削比高，有效降低砂轮磨损
- 不含亚硝酸盐、酚类、氯，安全环保
- 低泡，水质适应性强，软水硬水都有出色表现

应用:

森可 601 适用于黑色金属和非金属材料的磨削和切削加工，现场稀释比例推荐如下(注意：应将浓缩液加入到水中而不是相反)：

普通磨削	4.0 — 7%
一般切削	5.0 — 10%
强力加工	9.0 — 12%

产品典型技术指标:

典型数据	单位	结果
外观	目测	无色至淡黄色液体
密度 @ 15° C	kg/m ³	1.04
PH 值, 5% , 20° C		9.5
折光系数		2.5

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。