

SYN-TEX 15A,22A,32A

森帝高品质针织机油 – SYN-TEX A系列

简介：

森帝矿物型针织机油 – SYN-TEX A 系列是一系列优质低粘度的针织机油，它采用先进的添加剂技术，与高品质的基础油调配而成，适用于各种圆筒针织机以及织袜机的润滑。其优异的可清洗性和综合性能使它既适合原色布的加工，也适合色织布的加工。该针织机油特殊设计的抗磨添加剂系统可以将织机在高速时的磨损降至最低。其极佳的氧化安定性使其在使用过程中不会增稠及形成沉积。

特点和优点：

- 极浅的颜色加上优良的乳化性能，被油渍污染的织物易于漂洗，油渍经过常规的染整预处理工艺容易去除。
- 极佳的热氧化安定性，能够耐受织机在高速运行时产生的高热，不会在织机的关键润滑部位如凸轮，织针及针筒处形成沉积。
- 森帝针织机油良好的抗磨性能保证其在较低的油耗水平下也能对织机提供良好的润滑保护。
- 在具有优异的可清洗性能的同时具有良好的抗腐蚀性能，可防止设备和织针生锈，确保织机的长期无忧运行。
- 与橡胶密封件及油漆的相容性良好。
- 极低的气味(接近无味)，被油污染的织物在漂洗后无异味。
- 不含酚类乳化剂, 对环境的影响最小。
- 使用中颜色稳定。

效益：

- 织物成品率高
- 织针有较长的使用寿命
- 可以降低织机运转时的噪音
- 低油耗
- 对环境的影响小

应用：

森帝针织机油-SYN-TEX A 系列可以用于高速的进口及国产圆筒织机，如德国的迈耶、德乐，ALBI，日本的福原，台湾的三达，骏隆，伯龙、大翔、英国的肯伯、韩国的金龙、双龙等机型。森帝针织机油 A 系列可以由织机上的供油器及油雾化系统输送。换用本品时，建议将原用油清洗干净，以免影响本品的洗净性。

产品典型技术指标：

	SYN-TEX 15A	SYN-TEX 22A	SYN-TEX 32A
外观颜色	近似无色 透明液体	近似无色 透明液体	近似无色 透明液体
密度，15°C, ASTM D 4052	0.82	0.83	0.844
40°C 运动粘度, cSt, ASTM D 445	15.0	22.0	32.0
粘度指数, ASTM D 2270	95	105	105
闪点(开口), °C, ASTM D 92	168	175	200
倾点, °C, ASTM D 97	-10	-10	-6
锈蚀试验, ASTM D 665A, 蒸馏水	通过	通过	通过
铜腐蚀, ASTM D 130, 100°C, 3小时	1a	1a	1a
四球磨损, 75° C, 1200 转/分, 30分钟, 磨 斑直径, 毫米	0.46	0.46	0.46

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。
Sinnex Oil Co., Ltd.
www.sinnexoil.com